

DX 4 SAE-40

PROVEO DX 4 SAE 40 est une huile monograde pour moteur Diesel à aspiration naturelle.

UTILISATIONS :

PROVEO DX 4 SAE 40 destinée aux moteurs Diesel des véhicules utilitaires et légers.

AVANTAGES :

- Haut indice de viscosité
- Bonne stabilité en service
- Bonne propriété anti-usure et anti-corrosion
- Bon pouvoir anti-rouille et anti-mousse

PERFORMANCES ET SPECIFICATIONS NORMES INTERNATIONALES :

NORMES INTERNATIONALES :

- API CF/SC

HYGIENES ET SECURITE

PROVEO DX4 SAE 40 est utilisé selon les recommandations dans le respect de sécurité et hygiène ne présente aucun danger pour la santé. Toutefois, à éviter tout contact avec la peau et les yeux.

Eviter l'inhalation de vapeurs et/ou de ses brouillards

CARACTERISTIQUE :

	METHODE	UNITES	PROVEO DX4 SAE 40
Masse volumique à 15°C	ASTM D 1298	Kg/cm ³	897
Viscosité à 40°C mm ² /st	ASTM D 445	mm ² /s	138
Viscosité à 100°C mm ² /s	ASTM D 445	mm ² /s	14,1
Indice de viscosité	ASTM D 2270		99
Point éclair	ASTM D 92	°C	230
Point d'écoulement	ASTM D 97	°C	-9

* les valeurs et les caractéristiques ci-dessus indiqués sur ce tableau sont des valeurs typiques et qui sont données à titre indicatif



Protection de l'environnement : Eliminez l'huile usagée selon la réglementation locale.