

Proveo®

Essence & Diesel

FS 5W-40

PROVEO FS 5W-40 est un lubrifiant de très haute technologie synthétique très élaborée pour répondre aux exigences les plus sévères des moteurs Diesel et essence récents.

UTILISATIONS :

PROVEO FS12 5W-40 recommandée pour tous types de moteurs à Essence et Diesel dernière génération avec ou sans turbo-compresseurs, multisoupapes et injection directe. Elle est adaptée aux conditions extrêmes d'utilisations dans une excellente performance de fonctionnement

AVANTAGES :

Par ses combinaisons d'additivation hautement élaborées apportent :

- Une meilleure protection grâce aux agents nettoyants actifs.
- Une excellente stabilité thermique.
- Une excellente protection contre l'usure
- Une meilleure performance de démarrage à basse température.
- Une meilleure protection à l'oxydation.
- Un coefficient de friction optimal.
- Propreté optimale.
- Un espacement de vidange allongé.



PERFORMANCES ET SPECIFICATIONS NORMES INTERNATIONALES :

ACEA : C2, C3

API : SN/CF

Dépasse les exigences des recommandations et les homologations des constructeurs :

MB 229.31- 229.1 VW 50600

BMW LL -04 RN 0700

VW 50200 RN 0710

VW 50300 PSA B71 2300

CARACTERISTIQUE :

	METHODE	UNITES	PROVEO FS 5W-40
Masse volumique à 15°C	ASTM D 1298	Kg/cm ³	849
Viscosité à 40°C mm ² /s	ASTM D 445	mm ² /s	83
Viscosité à 100°C mm ² /s	ASTM D 445	mm ² /s	13.2
Indice de viscosité	ASTM D 2270		160
Point éclair	ASTM D 92	°C	240
Point d'écoulement	ASTM D 97	°C	-39

* Les valeurs et les caractéristiques ci-dessus indiqués sur ce tableau sont des valeurs typiques et qui sont données à titre indicatif

HYGIENES ET SECURITE :

PROVEO FS 5W-40 est utilisée selon les recommandations dans le respect de sécurité et hygiène ne présente aucun danger pour la santé. Toutefois, à éviter tout contact avec la peau et les yeux. Eviter l'inhalation de vapeurs et/ou de ses brouillards.



Protection de l'environnement : Eliminez l'huile usagée selon la réglementation locale.