



Sika[®] Tooling Agent N

Agente de alisamento para obtenção de um excelente acabamento de juntas realizadas com selantes Sikaflex[®]

Dados Típicos do Produto

Base química	Solução aquosa de tensoactivos
Cor	Incolor
Densidade (CQP ¹ 006-3 / ISO 2811-1)	1 kg/l
Viscosidade ² (CQP 012-1 / DIN 53211)	4 mm 15 s
Temperatura de aplicação	5 °C a 35 °C
Método de aplicação	Toallete de papel humedecido, aplicar e secar
Armazenamento	Em embalagem selada e em local fresco e seco
Tempo de armazenagem	12 meses

¹⁾ CQP = Procedimento Qualidade - Sika

²⁾ 23°C / 50% H.R.

Descrição

O Sika[®] Tooling Agent N é um agente de alisamento de base aquosa, isento de solventes, para acabamento das juntas realizadas com os produtos Sikaflex[®].

Vantagens

- Neutro
- Não agressivo para a pele
- Não ataca as tintas (mesmo as de base aquosa)
- Não ataca nem cria escorridos em selantes acabados de aplicar

Campos de Aplicação

O Sika[®] Tooling Agent N foi desenvolvido para alisar a superfície de adesivos e selantes Sikaflex[®] em fresco. Nos casos testados, verificou-se que o Sika[®] Tooling Agent N não afecta as pinturas. No entanto, em caso críticos, recomendamos a realização de testes preliminares para assegurar a compatibilidade com os sistemas de pintura. Este produto é adequado para uso apenas por profissionais experientes. Devem ser efectuados testes de com as condições reais para assegurar compatibilidade.

Método de Aplicação

Sika® Tooling Agent N pode ser aplicado em spray directamente na e alisado com uma ferramenta adequada. Outra opção será realizar o alisamento da superfície com a ferramenta previamente imersa em Sika® Tooling Agent N. A viscosidade pode ser ligeiramente ajustada pela adição de uma pequena quantidade de água. Fechar bem a embalagem após cada utilização.

Pintabilidade

Sika® Tooling Agent N contém polímeros solúveis em água que permanecem na superfície. Estes polímeros podem ser facilmente removidos com água.

Para pintura da superfície do Sikaflex® alisado, recomendamos a limpeza prévia com água. Isto pode ser imediatamente após o alisamento com spray de água de baixa pressão.

Armazenagem

Embalagens por abrir podem ser armazenadas entre 5 °C e 25 °C por mais de 12 meses. Embalagens abertas devem ser utilizadas em algumas semanas. A degradação do produto pode resultar no crescimento de microorganismos e a ocorrência de maus odores. Neste caso o produto deve ser descartado.

Outras informações

Procedimentos desenvolvidos para determinada aplicação, podem ser mais específicos que os dados técnicos contidos nesta ficha de produto.

Cópias das seguintes publicações estão disponíveis a pedido:

- Ficha de dados de segurança

Embalagem

Frasco	1 l
--------	-----

Base dos Valores

Todos os valores apresentados nesta ficha de produto são baseados em testes de laboratório. Valores obtidos podem variar devido a circunstâncias fora do nosso controle.

Informação Higiene e Segurança

Para informações e aconselhamento sobre segurança no manuseamento, armazenamento e disposição dos produtos químicos, os utilizadores devem ter em conta as folhas de segurança que contém dados, relativos a segurança, físicos, ecológicos, toxicológicos e outros.

Informação Legal

A informação e em particular as recomendações relacionadas com aplicação e utilização final dos produtos Sika, são fornecidas em boa fé e baseadas no conhecimento e experiência dos produtos sempre que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais, de acordo com as recomendações da Sika. Na prática, as diferenças no estado dos materiais, das superfícies, e das condições de aplicação em obra, são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão para um fim em particular, nem qualquer responsabilidade decorrente de qualquer relacionamento legal, poderão ser inferidas desta informação, ou de qualquer recomendação por escrito, ou de qualquer outra recomendação dada. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceites estão sujeitas às nossas condições de venda e de entrega vigentes. Os utilizadores deverão sempre consultar a versão mais recente da nossa Ficha de Produto específica do produto a que diz respeito, que será entregue sempre que pedida.

Informação adicional disponível em:
www.sika.pt/industria.htm
www.sika.com

Sika Portugal SA
Divisão Indústria
Rua Santarem, 113
4400-292 V.N.Gaia
Portugal
Tel. +351 22 377 69 00
Fax +351 22 377 69 77



Implementado na fábrica de Ovar

