

Proveo[®]

Essence

GX7 20W-50

Huile multigrade pour moteurs à essence adaptée pour les véhicules de tourisme et utilitaires légers.

UTILISATIONS :

PROVEO GX7 20W-50 est une huile multigrade spécialement formulée pour les moteurs Essence munis des turbo ou à aspiration atmosphérique. Elle permet aux moteurs un fonctionnement dans les conditions sévères de circulation.

AVANTAGES :

Les exigences de sa formulation ont imposé au lubrifiant :

- Un haut indice de viscosité.
- Un haut pouvoir de détergent et de dispersant.
- Une excellente propriété anti-oxydant et anti-mousse.
- Un pouvoir très efficace d'anti-rouille, d'anti-corrosion
- Une excellente performance d'anti-usure qui s'oppose à tout frottement interne des pièces du moteur et une grande résistance à l'altération.
- Une meilleure stabilité de viscosité empêchant tout dépôt de boues.

PERFORMANCES ET SPECIFICATIONS NORMES INTERNATIONALES :

- API : SL/CF
- ACEA : A3/B3

Dépasse les exigences des recommandations et les homologations des constructeurs :

- MB 229.1
- VW 505 00

CARACTERISTIQUE :

	METHODE	UNITES	PROVEO GX7 20W-50
Masse volumique à 15°C	ASTM D 1298	Kg/cm ³	891
Viscosité à 40°C mm ² /s	ASTM D 445	mm ² /s	147
Viscosité à 100°C mm ² /s	ASTM D 445	mm ² /s	19
Indice de viscosité	ASTM D 2270		148
Point éclair	ASTM D 92	°C	256
Point d'écoulement	ASTM D 97	°C	-33

* les valeurs et les caractéristiques ci-dessus indiqués sur ce tableau sont des valeurs typiques et qui sont données à titre indicatif

HYGIENES ET SECURITE :

PROVEO GX7 20W-50 est utilisée selon les recommandations dans le respect de sécurité et hygiène ne présente aucun danger pour la santé. Toute fois, à éviter tout contact avec la peau et les yeux. Eviter l'inhalation de vapeurs et/ou de ses brouillards.



Protection de l'environnement : Eliminez l'huile usagée selon la réglementation locale.