

## CYCLO 2T

**PROVEO CYCLO 2T est une huile Moteurs 2T des scooteurs et des motocyclettes.**

### UTILISATIONS :

**PROVEO CYCLO 2T** Huile pour la préparation de mélange d'huile essence recommandée pour les motocyclettes 2T et les scooters refroidis à l'air. Elle adaptée pour des applications des équipements dans l'activité du jardinage, les broyeurs, les tronçonneuses, les aspirateurs des feuilles mortes, les tendeuses, les rançonneuses et les débroussailleuses.

Elle est utilisée par mélange avec tous les types d'essence avec et sans plomb.

### AVANTAGES :

- Assure une longévité au moteur.
- Bonne protection des moteurs 2T.
- Meilleure réduction des fumées d'échappement.

### PERFORMANCES ET SPECIFICATIONS NORMES INTERNATIONALES :

- API : TA



### CARACTERISTIQUE :

	METHODE	UNITES	PROVEO CYCLO 2T
Masse volumique à 15°C	ASTM D 1298	Kg/cm <sup>3</sup>	880
Viscosité à 40°C mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s	65
Viscosité à 100°C mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s	9.1
Point éclair	ASTM D 92	°C	200
Couleur	VISUELLE		Rouge

\* Les valeurs et les caractéristiques ci-dessus indiqués sur ce tableau sont des valeurs typiques et qui sont données à titre indicatif

### HYGIENES ET SECURITE :

**PROVEO CYCLO 2T** est utilisée selon les recommandations dans le respect de sécurité et hygiène ne présente aucun danger pour la santé. Toutefois, à éviter tout contact avec la peau et les yeux. Eviter l'inhalation de vapeurs et/ou de ses brouillards.



Protection de l'environnement : Eliminez l'huile usagée selon la réglementation locale.