

TRANSGEAR MP 140

PROVEO TRANSGEAR MP 140 est une huile extrême pression pour les transmissions mécaniques et ponts travaillant dans des conditions sévères.

UTILISATIONS :

PROVEO TRANSGEAR X MP 140 est un lubrifiant extrême pression adapté pour les boîtes à vitesses, pont des engins, les réductions finales, les engrenages chargés.

AVANTAGES :

Formulée par un additif d'extrême pression offre :

- Une meilleure protection contre les frottements et l'usure
- Une bonne résistance à l'oxydation.
- Une bonne protection contre la corrosion.
- Très bonne résistance à l'oxydation et les propriétés anti-mousses.



PERFORMANCES ET SPECIFICATIONS NORMES INTERNATIONALES :

NORME INTERNATIONALE :
- API : GL-4

CARACTERISTIQUE :

	METHODE	UNITES	TRANSGEAR MP 140
Masse volumique à 15°C	ASTM D 1298	Kg/cm ³	912
Viscosité à 40°C mm ² /s	ASTM D 445	mm ² /s	345
Viscosité à 100°C mm ² /s	ASTM D 445	mm ² /s	25
Indice de viscosité	ASTM D 2270		96
Point éclair	ASTM D 92	°C	195
Point d'écoulement	ASTM D 97	°C	-12

* les valeurs et les caractéristiques ci-dessus indiqués sur ce tableau sont des valeurs typiques et qui sont données à titre indicatif

HYGIENES ET SECURITE :

PROVEO TRANSGEAR X MP 140 est utilisée selon les recommandations dans le respect de sécurité et hygiène ne présente aucun danger pour la santé. Toute fois, à éviter tout contact avec la peau et les yeux. Eviter l'inhalation de vapeurs et/ou de ses brouillards.



Protection de l'environnement : Eliminez l'huile usagée selon la réglementation locale.